



Tuoteluettelo

Voiteluaineet

2016



BENSIINIMOOTTORIÖLJYT

Mobil 1 ESP Formula 5W-30

Täyssynteettinen moottoriöljy erityisesti dieselhiukkassuodattimella varustettuihin autoihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C2/C3, API SM/SN (moottoritestivaatimukset), JASO DL-1, AAE Standard STO 003-05 / Group B6. Hyväksytyt: BMW Longlife 04, MB 229.31/229.51, VW 504.00 / 507.00, Porsche C30, Chrysler MS-11106, PSA B71 2290/B71 2297, AvtoVAZ Group "Luxe". ExxonMobilin mukaan Mobil 1 ESP Formula 5W-30 on seuraavaa laatutasoa: API CF, VW 502.00 / 503.00 / 503.01 (bensini), VW 505.00 / 505.01 / 506.00 / 506.01 (diesel).

● ● ●

Mobil 1 0W-20

Edistyksellinen täyssynteettinen, erittäin suorituskykyinen polttoainetta säästävä moottoriöljy, jolla on hyvin matala HTHS-viskositeetti. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SN/SM/SL/SJ, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C947-A Hyväksytyt: General Motors Service Fill dexos1™. ExxonMobilin mukaan Mobil 1 0W-20 on seuraavaa laatutasoa: GM 6094M, API CF.

● ●

Mobil 1 ESP 0W-30

Edistyksellinen täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan erinomainen kokonaisuorituskyky, puhtaanapitoikyky ja kulumissuoja. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C2/C3. Hyväksytyt: MB 229.31/229.51/229.52, BMW Longlife 04.

● ●

Mobil 1 ESP 0W-40

Täyssynteettinen moottoriöljy, joka on erityisesti kehitetty GM:n bensiini- ja dieselmootto-reille ja lisensoitu GM dexos2™ mukaan. Pitää moottorin puhtaana ja voi pidentää sen kestoikää. Erinomainen kulumissuoja. Yhteensopiva GM:n vanhempien bensiini- ja diesel-spesifikaatioiden kanssa (GM-LL-A-025 ja GM-LL-B-025). Voidaan käyttää myös muun-merkisissä autoissa. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C3, API SM, Fiat 9.55535-S2. Hyväksytyt: MB 229.51/229.31, VW 502.00/505.00, BMW LL-04, GM/Opel dexos2™. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CF, Opel GM-LL-A-025/LL-B-025.

● ● ●

Mobil 1 New Life 0W-40

Täyssynteettinen moottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/SM/SL/SJ, Nissan GT-R, AAE (STO 003) Group B6. Hyväksytyt: MB 229.3/229.5, BMW Longlife Oil 01, VW 502.00 / VW 505.00, Porsche A40, Avtovaz Lada autot. ExxonMobilin mukaan Mobil 1 New Life 0W-40 on seuraavaa laatutasoa: API CF, VW 503.01, SAAB, Opel GM-LL-A-025/B-025, FIAT 9.55535 - M2/N2/Z2.

● ● ● ● ●

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30

Täyssynteettinen moottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/SJ. ExxonMobilin mukaan Mobil 1 FE 0W-30 on seuraavaa laatutasoa: Ford WSS-M2C913-A/B, Ford WSS-M2C920-A, API CF.

● ● ●

Mobil 1 Peak Life 5W-50

Täyssynteettinen moottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/SM/SL, Lexus LFA Service Fill, AAE (STO 003) Group B6. Hyväksytyt: MB 229.1/229.3, VW 501.01/505.00, Porsche A40, BMW High Performance Diesel Oil, AvtoVaz Lada autot. ExxonMobilin mukaan Mobil 1 5W-50 on seuraavaa laatutasoa: API CF.

● ● ● ●

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30

Täyssynteettinen Longlife-moottoriöljy VW:n, Audin ja Skodan pumppusuutindieseleihin joustavalla öljynvaihtovälillä. Hyväksytyt: VW 503.00 / 506.00 / 506.01.

● ●

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Täyssynteettinen moottoriöljy VW:n, Audin ja Skodan pumppusuutin-dieseleihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C3, API SM/SL. Hyväksytyt: GM Service Fill dexos2™, VW 502.00/505.00/505.01, BMW Longlife 04, MB 229.51/229.52/229.31. ExxonMobil suosittelee Mobil Super 3000 XE 5W-30 -öljyä käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CF, Ford WSS-M2C917-A.

● ● ●

Mobil Super 3000 X1 5W-40

Täyssynteettinen moottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/SM, AAE (STO 003) Group B6. Hyväksytyt: MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW Longlife Oil 01, PSA B71 2296, Porsche A40, Renault RN0710/RN0700, AVTOVAZ Lada autot. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CF, Opel GM-LL-B-025.

● ● ● ● ●

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20

Täyssynteettinen matalan HTHS-viskositeetin moottoriöljy erityisesti Ford EcoBoost 1.0L 3-sylinterisiin moottoreihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A1/B1, API SN, Ford WSS-M2C948-B

● ● ●

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30

Täyssynteettinen, vähätuhkainen polttoainetta säästävä moottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C913-A/B/C/D. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CF.

● ● ●

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30

Erittäin suorituskykyinen, matalatuhkainen polttoainetta säästävä moottoriöljy. Täyttää viimeisimmät Peugeot/Citroen -vaatimukset. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C2. Hyväksytyt: Peugeot Citroën Automobiles PSA B71 2312.

● ● ●

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Täyssynteettinen polttoainetta säästävä moottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C4. Hyväksytyt: Renault RN0720.

● ● ●

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20

Hyväksytyt: Volvo RBS0-2AE 0W-20

● ● ●

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30

Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A1/B1, A5/B5, API SL

● ● ●

Mobil Super 2000 X1 10W-40

Synteettinen moottoriöljy henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmootto-reihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A3/B3, API SL, AAE (STO 003) Group B5. Hyväksytyt: VW 501.01/505.00, MB 229.1, AVTOVAZ Lada autot. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CF.

● ● ● ●

DIESELMOOTTORIÖLJYT

Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Täyssynteettinen raskaan kaluston LowSaps-moottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E9/E7/E6; API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4, API SN; DAF Extended Drain; Caterpillar ECF-3; JASO DH-2; Cummins CES 20081; FORD WSS-M2C171-E. Hyväksytyt: MB-approval 235.28/228.51/228.31; MAN M 3677/M 3477/M 3271-1; VOLVO VDS-4/VDS-3; Renault Trucks RLD-3/RLD-2; MTU Oil Category 3.1; DEUTZ DQC IV-10 LA; MACK EO-O Premium Plus; Detroit Diesel DDC Power Guard Oil Specification 93K218, Voith Reaterder Oil Class B, Scania Low Ash. ExxonMobilin mukaan Mobil Delvac 1 LE 5W-30 on seuraavaa laatutasoa: Renault Trucks RGD/RXD.

● ● ●

Mobil Delvac 1 5W-40

Täyssynteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ, ACEA E7, Cummins CES 20078/20077/20076/20075, Ford WSS-M2C171-D, Renault Trucks RXD, Global DHD-1, JASO DH-1. Hyväksytyt: Detroit Diesel Power Guard Oil Specification 93K214, Mack EO-N Premium Plus 03/EO-M Plus, MB-Approval 235.28/228.5, Scania LDF, Voith Reaterder Oil Class B, Volvo VDS-3/VDS-2. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CG-4/CF-4/CF, Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20072/20071.

● ● ●

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40

Täyssynteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E4. Hyväksytyt: MB 228.5, MAN 3277, MTU Oil Category 3, ZF-TE-ML 04C. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CE/CF, Volvo VDS-2.

● ●

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Synteettinen raskaan kaluston LowSaps-moottoriöljy, joka pidentää pakokaasujärjestelmän jälkikäsitteilylaitteiden kestoikää. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4, JASO DH-2, DAF Extended Drain, Cummins CES 20081, CAT ECF-3. Hyväksytyt: MB 228.51/235.28, MAN M 3477/M 3575/M 3271-1, Volvo VDS-4/VDS-3, Scania Low Ash, MTU Oil Category 3.1, Deutz DQC IV-10 LA, Renault Truck RLD-3/RLD-2. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: Renault Trucks RXD/RGD

● ● ●

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Synteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E7/E4, Renault Trucks RXD. Hyväksytyt: MB 228.5/235.27, MAN M3277, Volvo VDS-3/VDS-2, MTU Oil Category 3, Scania LDF-3, ZF TE-ML 04C, Voith Retarder Oil Class A. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CF, Cummins CES 20072, Scania LDF-2.

● ●

Mobil Delvac MX Extra 10W-40

Synteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E7, API CI-4/CH-4/SL/SJ, Cummins CES 20077/20076, CAT ECF-2. Hyväksytyt: MAN M3275-1, MB 228.3, MTU Oil Category 1, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus/EO-N, Renault Trucks RLD-2. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: ACEA B2/A2, API CG-4/CF-4/CF, Cummins CES 20072/20071, Renault Trucks RLD, Volvo VDS-2, MTU Oil Category 2, Detroit Diesel 7SE270.

● ●

Mobil Delvac MX ESP 10W-30

Raskaan kaluston LowSaps-moottoriöljy, joka pidentää pakokaasujärjestelmän jälkikäsitteilylaitteiden kestoikää. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E9/E7, API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SM, Caterpillar ECF-3, JASO DH-2, Cummins CES 20081, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-4/VDS-3, MB 228.31, MAN M 3575, Deutz DQC II-10 LA. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CG-4/CF.

● ●

Mobil Delvac MX ESP 15W-40

Raskaan kaluston LowSaps-moottoriöljy, joka pidentää pakokaasujärjestelmän jälkikäsitteilylaitteiden kestoikää. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E9/E7, API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SM/SL, Caterpillar ECF-3, JASO DH-2, Renault Trucks RLD-3, Cummins CES 20081. Hyväksytyt: Volvo VDS-4 / VDS-3 / VDS-2, MB 228.31, MAN M 3575, Mack EO-N Premium Plus 03/Mack EO-O Premium Plus, Deutz DQC II-10 LA, Detroit Diesel Power Guard Oil Specification 93K218/93K214, Allison TES-439. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CG-4/CF-4/CF-2/CF, MAN M 3275-1, Allison C-4.

● ●

Mobil Delvac MX 15W-40

Erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy raskaaseen käyttöön. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E7, API CI-4/CH-4/SL/SJ, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20077/76/. Hyväksytyt: MB 228.3, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus/EO-N, Renault Trucks RLD-2. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: ACEA A2/B2 API CG-4/CF-4/CF, Cummins 20072/71, Renault Truck RLD, Mack EO-M, Detroit Diesel 7SE 270 (4-tahti), Volvo VDS-2, MTU Oil Category 2.

● ● ● ●

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40

Dieselmoottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ. Hyväksytyt: MB 228.3, MAN M 3275-1, MTU Oil Category 1. ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 öljyn käyttöä kohteissa, joissa vaaditaan: ACEA E3/A2/B2, API CG-4/CF-4/CF, Renault Trucks RD-2/RD.

● ●

Mobil Delvac Super 1400 10W-30

Dieselmoottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4. ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac Super 1400 10W-30 -öljyn käyttöä kohteissa, joissa vaaditaan: API CG-4/CF-4/CF, Volvo VDS-2.

● ● ● ●

Mobil Hydraulic 10W

Liikkuvan kaluston hydraulikkaöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Vickers 35VQ25, API CD/SF.

● ●

Mobil Delvac 1320 (SAE 20W)

Yksiaste dieselmoottoriöljy. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CF/SF.

●

Mobil Delvac 1330 (SAE 30W)

Yksiaste dieselmoottoriöljy. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CF/SF

● ● ●

Mobil Delvac 1340 (SAE 40W)

Yksiaste dieselmoottoriöljy. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CF/SF.

● ●

Mobil Pegasus 1 (SAE 15W-40)

Synteettinen kaasumoottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: MB 226.9, MAN M 3271-1/ M 3271-2, MWM GmbH TR 0199-99-2105 (kaasumoottoriöljyt), Volvo: CNG käyttöiset bussimoottorit, Waukesha Cogeneration, Waukesha 12V/18V 220 GL, Wärtsilä NSD W25SG.

●

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40

Moottoriöljy kipinäsytytteisille CNG- ja LNG-polttoainetta käyttäville kuorma-autoille ja busseille. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Cummins CES 20074, Detroit Fluids Specification 93K216

●

MAATALOUSÖLJYT

Mobil Agri Extra (SAE 10W-40)

Synteettinen maatalouden monikäyttö-öljy ympärivuotiseen käyttöön. Hyväksytyt: MF 1145, ZF TE-ML 06C/07B. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API CE/SF, API GL-4, Allison C-4 (maatalouskoneet), Massey Ferguson MF 1139/1144, John Deere J27, Ford M2C 159B.

● ●

Mobilfluid 426 (SAE 80W)

Traktoreiden voimansiirto- ja hydraulikkaöljy, erityisesti öljykylpyjarruilla varustettuihin koneisiin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Kubota UDT, Massey Ferguson MF 1145. Hyväksytyt: Volvo WB 101, ZF-TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Allison C-4 (vain maatalouskäyttö), Caterpillar TO-2, CNH MAT 3505/3525, Denison HF-0/HF-1/HF-2 (vain T5D & P46 pumput), Ford New Holland FN-HA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C134-D, J. I. Case MS 1204-07/09, John Deere J20C, Vickers 35VQ25, Massey Ferguson MF M-1143/1141/M-1135.

● ●

VAIHEISTO- JA VETOPYÖRÄSTÖ-ÖLJYT

Mobilube 1 SHC (SAE 75W-90)

Täyssynteettinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5/MT-1, Scania STO 1:0, ZF-TE-ML 07A. Hyväksytyt: MAN 341 Typ E3/Z2, MAN 342 Typ M3, MB 235.8, ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21B, SAE J2360. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API GL-4, ZF-TE-ML 08.

● ● ●

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil (SAE 75W-140)

Täyssynteettinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy raskaaseen kalustoon. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, Scania STO 1:0. Hyväksytyt: Scania STO 2:0 A.

● ●

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil (SAE 75W-90)

Täyssynteettinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5/API MT-1, Scania STO 1:0, ZF-TE-ML 07A/08, ISUZU Axle Oil/ LCV Front Axle Oil/ Large Manual Transmission Oil. Hyväksytyt: SAE J2360, Volvo 97312, ArvinMeritor 076-N, MB-Approval 235.8, ZF TE-ML 05B/12B/16F/17B/19C/21B, International TMS-6816, DANA SHAES-256 Rev C/429, MACK GO-J PLUS, MAN 342 Typ M2, VOITH TURBO 3.325-340 / 3.325-342, Flender BA 7302 Table R1, Scania STO 2:0. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: Eaton PS 163, MIL-PRF-2105E (laatusaso, ei hyväksytyt).

● ●

Mobilube PTX (SAE 75W-90)

Täyssynteettinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy. Suunniteltu erityisesti käytettäväksi Porsche 911. Hyväksytyt: ZF TE-ML 11

● ●

Mobilube Syn LS (SAE 75W-90)

Täyssynteettinen vetopyörästö-öljy kitkaohjatulla luistonrajoituksella varustettuihin vetopyörästöihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5.

● ● ●

Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30

Täyssynteettinen raskaan kaluston pitkän vaihtovälin vaihteistoöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Volvo 97307/97318, MAN 341 tyyppi E4.

● ●

Mobiltrans MBT (SAE 75W-90)

Täyssynteettinen vaihteistoöljy. Erityisesti MB Actros mallit. Hyväksytyt: MB 235.11.

● ●

Mobilube S (SAE 80W-90)

Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5/MT-1, Scania STO 1:0, ZF-TE-ML 07A/08, ISUZU Axle Oil/ Large Manual Transmission Oil. Hyväksytyt: MB 235.0, MAN 341 Type E2/Z2, MAN 342 Typ M2, ZF-TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A, MACK GO-J. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API GL-4, Arvin Meritor 076-D, MIL-PRF 2105E (laatusaso).

● ●

Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80

Synteettinen vaihteistoöljy. Hyväksytyt: ZF TE-ML 01L/02L/16K, MAN 341 Typ E3/Z4. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API GL-4, ZF TE-ML 08.

● ●

Mobilube GX (SAE 80W-90)

Vaihteistoöljy. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API GL-4.

● ● ●

Mobilube GX-A 80W (SAE 80W)

Vaihteistoöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ZF-TE-ML 08. Hyväksytyt: MB 235.1, MAN 341 Typ E1/Z2, ZF-TE-ML 02B/17A. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: API GL-4, ZF TE-ML 02A, MAN 341 Typ Z1.

● ●

Mobilube HD 80W-90 (SAE 80W-90)

Hypoidityyppinen voimansiirtoöljy taka-akseleihin, vetopyörästöihin ja joihinkin manuaalivaihteistoihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5.

● ● ● ●

Mobilube HD-N 80W-140 (SAE 80W-140)

Raskaan kaluston voimansiirtoöljy. Soveltuu myös äänilämpötiloihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, Scania STO 1:0.

● ●

Mobilube HD-A Plus 80W-90 (SAE 80W-90)

Monipuolinen raskaan kaluston voimansiirtoöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, Scania STO 1:0 ZF-TE-ML 07A. Hyväksytyt: MB 235.20, MAN 342 Type M3, ZF-TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A.

● ●

Mobilube HD-A 85W-90

Täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: API GL-5, ZF-TE-ML 07A. Hyväksytyt: MAN 342 Typ M1, MB 235.0, ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21A.

● ●

Mobilube HD 75W-90 (SAE 75W-90)

Synteettinen vaihteistoöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5.

● ●

VAIHTEISTO- JA VETOPYÖRÄSTÖ-ÖLJYT

	1/1 ast. 208 L	20 L 1 kpl	4 L 4 kpl	1 L 12 kpl
Mobilube LS (SAE 85W-90) Erikoisöljy kitkaohjatuilla luistonrajoittimella varustettuihin vetopyörästöihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, ZF-TE-ML 05C/12C/16E.	●	●		
Mobil Gear Oil FE 75W Korvaa tuotteen Mobil Gear Oil BV 75W-80. Hyväksytty: Peugeot/Citroen PSA B71 2310	●	●		
Gear Oil MB 317 (SAE 75W-80) Mercedes-Benzin hyväksymä voimansiirtoöljy. Hyväksytty: MB 235.10.	●	●		

AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJYT

Mobil 1 Synthetic ATF (Dexron III)

Täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Ford Mercon V, JASO 1-A. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: GM Dexron III G/H, Dexron IID/E, Ford Mercon, Voith H55.6335.3X, MAN 339 V1, Volvo 37340/97341.

● ● ●

Mobil Delvac Synthetic ATF

Täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy erityisesti Allisonin automaattivaihteistoihin. Hyväksytty: Allison TES-295/TES-468, Voith Turbo H55.633639, Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013/118, MB 236.91, ZF TE-ML 04D/14C/16M/20C.

●

Mobil DEXRON-VI ATF

Synteettispohjainen, erittäin suorituskykyinen öljy, joka täyttää tai ylittää GM Dexron VI -spesifikaation vaatimukset 2006 ja uudemmissa GM autoissa. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: GM Dexron VI.

●

Mobil ATF SHC (Dexron II)

Täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy. Hyväksytty: MB 236.8, MAN 339 Type Z2/V2, ZF-TE-ML 09X/14B/16L. ExxonMobilin mukaan Mobil ATF SHC on seuraavaa laatutasoa: GM Dexron IIE, Allison C-4, CAT TO-2, Renk Doromat.

● ● ●

Mobil ATF 134

HVI-perusöljyistä valmistettu korkean suorituskyvyn automaattivaihteistoöljy Mercedes Benz vaihteistoihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: MB 236.14.

● ●

Mobil ATF 3309

Automaattivaihteistoöljy vaihteistoihin, joissa vaaditaan JWS 3309 tai GM 9986195 -vaatimusten mukaista öljyä. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Ford WSS-M2C924-A, VW TL 52540-A. ExxonMobilin mukaan Mobil ATF 3309 on seuraavaa laatutasoa: JWS 3309, VW/Audi G-55-025 A2, Saturn GM 9986195, Toyota Type T-IV.

● ● ●

Mobil ATF 320 (Dexron III)

Korkealuokkainen automaattivaihteistoöljy. Hyväksytty: ZF-TE-ML 03D/04D/14A/17C, MAN 339 Typ Z-1/V-1. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: Dexron III G, Ford Mercon, Allison C-4, Volvo 97341.

● ● ● ●

Mobil ATF 220 (Dexron II)

Automaattivaihteistoöljy. Soveltuu myös joihinkin hydraulikkoihin. Hyväksytty: MB 236.7, MAN 339 Type V-1/Z-1, ZF-TE-ML 04D/11A/14A, Voith Turbo H55.633539 (G607). ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: GM Dexron II, GM Type A Suffix A, Ford M2C 163-A, Allison C-4, CAT TO-2, Renk Doromat, Volvo 97340.

● ● ●

Mobil ATF LT 71141

Synteettinen automaattivaihteistoöljy. Hyväksytty: MB 236.11, ZF-TE-ML 04D/11B/14B/16L/17C, Voith Turbo H55.633639 (G1363), PSA B71 2340. ExxonMobil suosittelee käyttökohteisiin, joissa vaaditaan: VW TL 152.62.

● ● ●

HYDRAULIIKKAÖLJYT

Mobil DTE 10 Excel 32

Erittäin suorituskykyinen sinkitön korkeapainehydrauliikkaöljy vaativiin kohteisiin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL)/-2 (HLP): 2006-09, ISO 11158 L-HV, JCMAS HK, Bosch-Rexroth RE 90220-01. Hyväksytty: Denison HF-0, Eaton Vickers 694.

● ●

Mobil DTE 10 Excel 46

Erittäin suorituskykyinen sinkitön korkeapainehydrauliikkaöljy vaativiin kohteisiin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL)/-2 (HLP): 2006-09, ISO 11158 L-HV, JCMAS HK, Bosch-Rexroth RE 90220-01, Arburg, Krauss-Maffei Kunststofftechnik. Hyväksytty: Denison HF-0, Eaton Vickers 694, Frank Mohn/Framo cargo pumping, MAG IAS LLC P-70, ORTLING-HAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10.

● ●

Mobil DTE 10 Excel 68

Erittäin suorituskykyinen sinkitön korkeapainehydrauliikkaöljy vaativiin kohteisiin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL)/-2 (HLP): 2006-09, ISO 11158 L-HV, Bosch-Rexroth RE 90220-01. Hyväksytty: Denison HF-0, Eaton Vickers 694, MAG IAS LLC P-69, ORTLING-HAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10, STROMAG AG TM-000 327.

● ●

Univis N 32 (ISO VG 32)

Korkealaatuinen hydrauliikkaöljy ympärivuotiseen käyttöön. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL): 2006-9, ISO 11158 L-HV. ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Denison HF-0, Eaton I-286-S, Eaton M-2950-S.

● ●

Univis N 46 (ISO VG 46)

Korkealaatuinen hydrauliikkaöljy ympärivuotiseen käyttöön. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVL): 2006-9, ISO 11158 L-HV. ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Denison HF-0, Eaton I-286-S, Eaton M-2950-S.

● ●

HYDRAULIIKKAÖLJYT

1/1 ast. 20 L 4 L 1 L
208 L 1 kpl 4 kpl 12 kpl

Univis N 68 (ISO VG 68)

Korkealaatuinen hydraulikkaöljy ympärivuotiseen käyttöön. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVLV): 2006-9, ISO 11158 L-HV. ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Denison HF-0, Eaton I-286-S, Eaton M-2950-S.

● ●

Mobil EAL Hydraulic Oil 32 (ISO VG 32)

Ympäristön huomioiva hydraulikkaöljy ympärivuotiseen käyttöön. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ISO L-HEES (ISO 15380, 2011), Swedish Standard SS 15 54 34 (2003), WGK - Non Water Hazardous. Hyväksytyt: RAL - Blue Angel (RAL-UZ 79), ECO Label - Hydraulic Oil.

● ●

Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (ISO VG 46)

Ympäristön huomioiva hydraulikkaöljy ympärivuotiseen käyttöön. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ISO L-HEES (ISO 15380, 2011), Swedish Standard SS 15 54 34 (2003), WGK - Non Water Hazardous. Hyväksytyt: RAL - Blue Angel (RAL-UZ 79), ECO Label - Hydraulic Oil.

● ●

1/1 ast. 50 kg 18 kg 400 g
180 kg 1 kpl 1 kpl 12 kpl

VOITELURASVAT

Mobilith SHC 460 (NLGI 1,5)

Täyssynteettinen litiumkompleksiperustainen korkeapainelisäaineistettu rasva erityisesti raskaan kaluston vaativiin rasvavoitelukohteisiin. Käyttölämpötila-alue -30°C...+150°C.

174 kg 16 kg 380 g

● ● ● ●

Mobilith SHC 007 (NLGI 00)

Täyssynteettinen litiumkompleksiperustainen erikoisrasva liikkuvan kaluston keskusvoitelujärjestelmiin. Käyttölämpötila-alue -50°C...+150°C.

163 kg 16 kg

● ●

Chassis Grease LBZ (NLGI 000)

Synteettinen litiumperustainen liikkuvan kaluston keskusvoitelurasva. Käyttölämpötila-alue -50°C...+100°C. Hyväksytyt: MB 264, MAN 283 Li-P 00-000.

● ●

Mobilgrease XHP 322 Mine (NLGI 2)

Litiumkompleksiperustainen korkeapainelisäaineistettu molybdeenidisulfidirasva liikkuvan kaluston voiteluun. Kestää hyvin veden huuhtelevaa vaikutusta. Käyttölämpötila-alue -20°C...+150°C.

● ● ● 24 kpl

Mobilgrease XHP 222 (NLGI 2)

Litiumkompleksiperustainen korkeapainelisäaineistettu yleisrasva liikkuvan kaluston voiteluun. Kestää hyvin veden huuhtelevaa vaikutusta. Käyttölämpötila-alue -20°C...+150°C.

● ● ● ●

Mobilux EP 2 (NLGI 2)

Litiumperustainen liikkuvan kaluston ja teollisuuden korkeapainelisäaineistettu yleisrasva. Käyttölämpötila-alue -20°C...+130°C.

● ● ● ●

Mobilux EP 004 (NLGI 00)

Litiumperustainen liikkuvan kaluston ja teollisuuden keskusvoitelurasva. Käyttölämpötila-alue -25°C...+120°C.

● ●

Mobilgrease Special (NLGI 2)

Litiumperustainen rasva molybdeenidisulfidilla. Käyttölämpötila-alue -20°C...+130°C.

● ● ● ●

Mobilgrease MB 2 (NLGI 2)

Litiumperustainen liikkuvan kaluston yleisrasva. Hyväksytyt: MB 267.0.

●

1/1 ast. 20 L 4 L 1 L
208 L 1 kpl 4 kpl 12 kpl

MOOTTORIPYÖRÄÖLJYT / 2-TAHTIÖLJYT

Mobil 1 Racing 4T (SAE 15W-50)

Täyssynteettinen moottoriöljy 4-tahtimoottoreihin ja vaihteistoihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: JASO MA/MA2 2006. ExxonMobilin mukaan Mobil 1 Racing 4T on seuraavaa laatutasoa: API SH.

● ●

Mobil Extra 4T (SAE 10W-40)

Synteettinen moottoriöljy 4-tahtimoottoreihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ, JASO MA/MA2.

●

Mobil 1 Racing 2T

Täyssynteettinen 2-tahtimoottoriöljy. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API TC, JASO FC/FD, ISO-E-GC/E-GD, SAE Grade 1/2.

●

Mobil 2T Snowmobile

Täyssynteettinen 2-tahtimoottoriöljy erityisesti moottorikelkkoihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API TC, JASO FC/FD, ISO-E-GC/E-GD, TISI, SAE Grade 1/2.

●

Mobil Extra 2T

Synteettinen 2-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin, skoottereihin, moottorikelkkoihin ja muihin maalla toimiviin pienkoneisiin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API TC, JASO FC, ISO-L-EGC/L-EGD. TISI, SAE Grade 2.

● ●

VENEÖLJYT

Mobil Outboard Plus

Perämootoreiden 2-tahtimootoriöljy sekä seos- että tuorevoiteluun. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: NMMA TC-W3, API TC. *4-tahti venemoottorit, katso Mobil Delvac MX SAE 15W-40 (diesel) ja Mobil Extra 4T 10W-40 (benssiini).



Mobil Outboard Gear Oil

Perämootoreiden vaihdesäkeöljy. SAE 80W-90, API GL-5.

12x250 ml



PIENKONEÖLJYT

Mobil Garden Oil 4T

Yksiasteinen 4-tahtibensiinimootoriöljy esim. ruohonleikkureihin. ExxonMobilin mukaan Mobil Garden Oil 4T on seuraavaa laatutasoa: API SJ/SG/SH.



Kestävää kehitystä liikenteeseen

Yhtiömme pitää kestävästä kehityksestä tärkeänä maailmanlaajuisten markkinoiden näkökulmasta, jotta tämän päivän teot eivät vaarantaisi tulevien sukupolvien elämää.

Kehittyneet tuotteet ovat näkyvin panostuksemme kestävästä kehityksestä. Esimerkkinä voidaan mainita maailman johtava synteettisten moottoriöljyjen tuotemerkki Mobil 1.

- Moottorin entistä pidempi käyttöikä Mobil 1 New Life 0W-40 -öljyn ansiosta
- Pienempi polttoaineenkulutus Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 -öljyn ansiosta
- Pakokaasun jälkikäsitteilyjärjestelmien pidentynyt käyttöikä Mobil 1 ESP Formula 5W-30 -moottoriöljyn ansiosta

Lisätietoja kestävästä kehityksestä liikenteessä saat internet-sivustoista www.mobil.fi ja www.mobil1.fi

Kehotamme ottamaan aina huomioon laitteiston valmistajan voiteluainesuositukset.

Kaikki tämän julkaisun tiedot ovat suosituksia.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.



© 2016 Exxon Mobil Corporation
Mobil-, Pegasus ja ExxonMobil-logot
ovat ExxonMobil Corporationin
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

ExxonMobil
Fuels & Lubricants